

STAX
STAXX MATERIAL HANDLING EQUIPMENT CO., LTD

APILADOR ELÉCTRICO CONTRABALANCEADO

WS97-12/15

Haz
Tu Trabajo
Más fácil



WS97-12/15

APILADOR ELÉCTRICO CONTRABALANCEADO

MODELO			WS97-12	WS97-15	WS97-20	WS97-15	WS91-12
CARACTERÍSTICAS							
1.1	Tipo de mástil		Doble			Triple	Mástil doble & Lev. libre
1.2	Perfil de mástil		C / H			H	H
1.3	Tipo de tracción		Full eléctrico			Full Eléctrico	Full Eléctrico
1.4	Tipo de operador		Caminando			Caminando	Caminado
1.5	Capacidad	kg	1200	1500	2000	1500	1200
1.6	Centro de carga	mm	500	500	500	500	500
1.7	Base	mm	1184	1354	1654	1354	1184
1.8	Dirección eléctrica asistida (EPS)		Equipado estándar				
PESO							
2.1	Peso sin batería	kg	1520	1620	1820	1825	1470/1570/1630
2.2	Peso con batería	kg	1730	1830	2030	2035	1680/1780/1840
RUEDA							
3.1	Tipo de rueda		PU	PU	PU	PU	PU
3.2	Tamaño de ruedas frontales	mm	Ø 210	Ø 210	Ø 210	Ø 210	Ø 210
3.3	Tamaño de ruedas motrices	mm	Ø 230	Ø 230	Ø 230	Ø 230	Ø 230
3.4	Cantidad de ruedas	pcs	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
3.5 CHASIS							
4.1	Altura mínima de mástil	mm		2055		2045	1805/2055/2205
4.2	Largo total (con plataforma)	mm	3080	3250	3540	3270	3100
4.3	Ancho trasero de la base	mm	850	850	940	850	850
4.4	Altura mando en conducción min./max.	mm			1030-1200		
4.5	Altura trasera de la base	mm	860	860	860	860	860
4.6	Altura máxima de mástil	mm	3815	3810	3925	5310	3315/3815/4115
ESPECIFICACIONES							
5.1	Altura de levante	mm		3000		4500	2500/3000/3300
5.2	Distancia al piso	mm	60	60	60	60	60
5.3	Largo uña	mm	1070	1070	1070	1070	1070
5.4	Ancho total uña	mm	200-680	200-680	240-680	200-680	200-680
5.5	Radio mínimo de giro	mm	1463	1633	1840	1633	1463
5.6	Altura mínima uña	mm	70	70	70	70	70
5.7	Espesor uña	mm	30	35	40	35	30
5.8	Ancho uña	mm	100	100	120	100	100
5.9	Altura levante libre	mm	/	/	/	1530	1260/1510/1660
5.10	Grado inclinación uña (hacia adelante/hacia atrás)		2/5	2/5	2/5	2/5	2/5
5.11	Ancho pasillo (800*1200mm pallet): horizontal/vertical	mm	3036	3206	3410	3203	3036
5.12	Ancho pasillo (1000*1200mm pallet): horizontal/vertical	mm	3069	3239	3440	3235	3069
PERFORMANCE							
6.1	Veloc. desplazamiento	km/h	5	5	5	5	5
	sin carga	km/h	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
6.2	Veloc. de levante	mm/s	108	108	108	108	108
	sin carga	mm/s	147	147	147	147	147
6.3	Veloc. de descenso	mm/s	145	145	145	145	145
	sin carga	mm/s	80	80	80	80	80
6.4	Pendiente	%	5	5	5	5	5
	sin carga	%	7	7	7	7	7
SISTEMA DE TRACCIÓN							
7.1	Motor de avance	kw	2.2	2.2	2.5	2.2	2.2
7.2	Motor de levante	kw			3		
7.3	Capacidad/voltaje batería	V/Ah	24V 210/280/340Ah				
7.4	Peso batería	kg	210				
7.5	Tamaño batería	mm	790*210*576				
7.6	Tipo de freno		Electromagnético				
7.7	Controlador		1230-2402(CURTIS)				

GRÁFICO DE CARGA

