

APILADOR ELÉCTRICO CONTRABALANCEADO

CBE500

Haz
Tu Trabajo
Más Fácil



CBE 500

APILADOR ELÉCTRICO CONTRABALANCEADO

MODELO		CBES05-1600		CBES05-2500		CBES05-3000	
CARACTERÍSTICAS							
1.3	Modo tracción		Eléctrico		Eléctrico		Eléctrico
1.4	Tipo de operador		Caminando		Caminando		Caminando
1.5	Capacidad	kg	500		500		500
1.6	Centro de carga	mm	500		500		500
1.7	Base	mm	955		955		955
PESO							
2.1	Peso	kg	800		1000		1050
RUEDA							
3.1	Tipo de rueda		PU		PU		PU
3.2	Tamaño rueda delantera	mm	150		150		150
3.3	Tamaño rueda motriz	mm	210		210		210
3.4	Base rueda delantera	mm	665		665		665
DIMENSIONES							
4.1	Altura mín. mástil	mm	2100		1770		2020
4.2	Altura de levante	mm	70~1600		70~2500		70~3000
4.3	Largo total	mm	2330		2330		2330
4.4	Ancho total	mm	700		700		700
4.5	Distancia mín. al suelo	mm	40		40		40
4.6	Largo uña	mm	1070		1070		1070
4.7	Ancho uña	mm	160~650		160~650		160~650
4.8	Radio de giro	mm	1150		1150		1150
4.9	Altura mín. uña	mm	70		70		70
4.10	Altura trasera	mm	750		750		750
4.11	Altura max. mástil	mm	2100		3205		3705
PERFORMANCE							
5.1	Vel. avance, con carga/sin carga	Km/h	5.0/5.3		5.0/5.3		5.0/5.3
5.2	Vel. descenso, con carga/sin carga	mm/s	108/147		108/147		108/147
5.3	Vel. levante, con carga/sin carga	mm/s	145/80		145/80		145/80
SISTEMA DE CONDUCCIÓN							
6.1	Motor de avance	kW	0.65		0.65		0.65
6.2	Motor de levante	kW	2.2		2.2		2.2
6.3	Capacidad batería	V/Ah	12/80x2		12/80x2		12/80x2
6.4	Tamaño batería	mm	(330×171×214)x2		(330×171×214)x2		(330×171×214)x2

GRÁFICO DE CARGA

