

APILADOR ELÉCTRICO CON PANTÓGRAFO

WRS 15

Haz
Tu trabajo
Más Fácil



WRS 15-45

APILADOR ELÉCTRICO CON PANTOGRÁFO

STAXX
STAXX MATERIAL HANDLING EQUIPMENT CO., LTD

MODELO		WRS1.5-45	
CARACTERÍSTICAS			
1.1	Tipo de tracción		Eléctrica
1.2	Tipo de operador		Caminando
1.3	Capacidad	Kg	1500
1.4	Centro de carga	mm	600
1.5	Rueda base	mm	1362
PESO			
2.1	Peso sin batería	kg	2190
2.2	Peso con batería	kg	2400
RUEDA			
3.1	Rueda		PU
3.2	Rueda delanteras	mm	φ124
3.4	Mando	mm	φ220
ESPECIFICACIONES			
4.1	Altura min. mástil	mm	2087
4.2	Altura max. mástil	mm	5555
4.3	Altura de levante libre	mm	1540
4.4	Altura de levante	mm	4500
4.5	Largo total	mm	2705 con pantógrafo adelante / 2120 atrás
4.6	Ancho cuerpo trasero	mm	1532
4.7	Ancho interior pata de uña	mm	1220
4.8	Largo uña	mm	1070
4.9	Ancho uña individual	mm	100
4.1	Ancho total uña	mm	200~800
4.11	Distancia desplazamiento lateral	mm	(pantógrafo simple) 80
4.12	Altura mínima uña	mm	70
4.13	Distancia al suelo	mm	52
4.14	Radio de giro (sin incluir mando)	mm	1585
4.15	Altura cuerpo trasero	mm	876
4.16	Ancho pasillo(800*1200mm pallet)horizontal/vertical	mm	3135
4.17	Ancho pasillo(800*1200mm pallet)horizontal/vertical	mm	3170
PERFORMANCE			
5.1	Veloc. desplazamiento,con carga/sin carga	Km/h	4/4.3
5.2	Veloc. de levante,con carga/sin carga	mm/s	120/185
5.3	Veloc. de descenso,con carga/sin carga	mm/s	313/145
5.3	Pendiente,con carga/sin carga	mm/s	8%/15%
MOTOR ELÉCTRICO			
6.1	Motor de avance	kW	2.2
6.2	Motor de levante	kW	4
6.3	Batería	V/Ah	24v/280Ah
6.4	Tamaño batería	mm	790x210x576
6.5	Freno		Electromagnetico
6.6	Controlador		1298-Curtis

