

TRANSPALETA ELÉCTRICA

WP46-25

Haz
Tu Trabajo
Más Fácil



WP46-20/25/30

STAXX
STAXX MATERIAL HANDLING EQUIPMENT CO., LTD

TRANSPALETA ELÉCTRICA

MODELO				WP46-20/25	WP46-30
CARACTERÍSTICAS					
1.1	Capacidad	Q kg		2000/2500	3000
1.2	Centro de carga	C mm		600	600
1.3	Tipo de operador			caminando/sobreplataforma	caminando/sobreplataforma
1.4	Dirección eléctrica asistida(EPS)			estándar	estándar
DIMENSIONES					
2.1	Altura de levante	H1 mm		85~200	85~200
2.2	Altura de levante máx. de uña	H mm		200	200
2.3	Altura mín. de uña	H2 mm		85	85
2.4	Altura mando en conducción mín./max.	H5 mm		1030/1200	1030/1200
2.5	Altura cuerpo trasero	H4 mm		800	800
2.6	Ancho estándar uña	B1 mm		550/680	550/680
2.7	Largo uña	L mm		1150	1150
2.8	Grosor uña	S mm		54	54
2.9	Ancho uña	E mm		185	185
2.10	Largo total	L1 mm		2375/1835(sin plataforma)	2390/1850(sin plataforma)
2.11	Largo trasero	L2 mm		688	688
2.12	Ancho total	B mm		800	800
2.13	Radio de giro mínimo	Wa mm		1720	1735
2.14	Distancia al piso	mm		40	40
2.15	Ancho pasillo (800*1200mm pallet): horizontal/vertical	Ast mm		2390(sin plataforma)	2405(sin plataforma)
2.16	Ancho pasillo (1000*1200mm pallet): horizontal/vertical	Ast mm		2525(sin plataforma)	2540(sin plataforma)
PERFORMANCE					
3.1	Veloc. máx. desplazamiento	con carga	km/h	5	5
		sin carga	km/h	5.3	5.3
3.2	Veloc. máx. levante	con carga	mm/s	35	35
		sin carga	mm/s	45	45
3.3	Veloc. máx. descenso	con carga	mm/s	50	50
		sin carga	mm/s	40	40
3.4	Pendiente	con carga	%	2/5	2/5
		sin carga	%	6/9	6/9
PESO					
4.1	Peso sin batería		kg	490	520
4.2	Peso con batería		kg	700	730
RUEDA					
5.1	Tipo de rueda (motriz/carga)			PU	PU
5.2	Cantidad de ruedas(motriz/balance/carga)			1/2/4	1/2/4
5.3	Tamaño mando	D1 mm		230	230
5.4	Tamaño rueda de carga	D2 mm		78	78
5.5	Tamaño rueda balance	mm		124	124
5.6	Rueda base	Y mm		1435	1435
SISTEMA DE CONDUCCIÓN					
6.1	Motor de avance	kw		1.5 (vertical, 2.0/2.5ton)	2.2 (vertical, 3.0ton)
6.2	Motor de levante	kw		3	3
6.3	Voltaje	V		24	24
6.4	Capacidad/tipo batería	Ah		150/210/280/340	150/210/280/340
6.5	Tamaño máximo batería (L*An*Al)	mm		790X210X576	790X210X576
6.6	Freno de desplazamiento			Regenerativo	Regenerativo
6.7	Tipo de freno			Electromagnetico	Electromagnetico
6.8	Sistema de control			1230-2402 (CURTIS)	1230-2402 (CURTIS)

